

Verniwax

Cera protettiva a base solvente per spatolati e stucchi decorativi.

Descrizione	Miscela bilanciata di cere vergini naturali sospese in solventi alifatici ed additivi specifici. VERNIWAX viene utilizzato all'interno per rendere idrorepellenti e brillanti prodotti lucidi a base di grassello di calce o gli stucchi tipo veneziano. Non contenendo lattici o resine organiche non crea pellicole e non altera in modo rilevante la traspirabilità dello stucco su cui è applicato.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	VERNIWAX è pronto all'uso. Nei periodi estivi il prodotto potrebbe presentarsi troppo fluido, è opportuno perciò farlo addensare in frigorifero o in luogo molto fresco e rimescolarlo prima dell'uso.
Applicazione	Si applica a straccio, tampone, frattazzo in mano singola in strato sottilissimo. Quando il prodotto è ben secco lucidare con un panno morbido o con lucidatrice orbitale a basso numero di giri.
Consigli pratici	Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura inferiore a + 30°C. Non applicare su superfici ancora umide. Aerare i locali durante l'applicazione. Temperatura di impiego +5°C a +35°C. Pulire con solventi gli attrezzi subito dopo l'uso. L'applicazione non omogenea o eccessiva di materiale, può dare origine a macchie gialle particolarmente evidenti su colori chiari.
Precauzioni di sicurezza	
Voce di capitolato	Cera protettiva non filmogena trasparente, VERNIWAX esente da lattici e leganti organici, a base di cere naturali vergini sospese in solventi alifatici ed additivi specifici, da applicare in mano singola molto sottile con consumo di circa 0,050 Lt/mq. Adatto all'impiego per la protezione e lucidatura di stucchi lucidi al grassello di calce o stucchi tipo veneziano applicati all'interno.

Viscosità	Pasta incolore
Massa volumica g/ml	0,780 ÷ 0,800 - Metodo MPL 007 (UNI 8910)
Resa teorica Lt/mq	0,050 - Metodo MPL 059
Punto di infiammabilità °C	> 21 - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
Vita di stoccaggio	Almeno 12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
Applicazione in esterni / interni	No / Si
Pulizia attrezzi	Diluente Sintetico o Ragia Minerale
Diluente	Diluente Sintetico o Ragia Minerale
Applicazione	Tampone / frattazzo