

Classici
Stucchi, rasanti
e adesivi

Egastuk

Stucco in pasta per interni.

Descrizione	Stucco in pasta per interni, pronto all'uso, a base di resine in emulsione acquosa, inerti riempitivi ed additivi vari, adatto all'impiego come rasante liscio di intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso ed elementi prefabbricati di conglomerato cementizio. Grazie all'ottimo potere riempitivo consente d'ottenere superfici perfettamente lisce e carteggiabili.
Classificazione (UNI 8681)	E2. A.O.A.2.HF Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, vinilversatico.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia. In caso di applicazione su manufatti a base gesso e su fondi fortemente assorbenti, applicare una mano di fissativo all'acqua IDROFOND. Superfici murali già dipinte parzialmente deteriorate: asportare totalmente le parti poco compatte, sfaldate o non perfettamente aderenti al muro; effettuare le eventuali stuccature con EGA-STUK previo consolidamento della parte da trattare con IDROFOND. Se necessario effettuare una seconda passata per livellare la superficie. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di IDROFOND ed attendere 24 ore.
Applicazione	Applicare il prodotto con frettazzo di acciaio in una o due mani a seconda del tipo di supporto da trattare. La seconda mano va applicata dopo che la prima rasatura è perfettamente essiccata. Può essere sovrapplicato con i prodotti per interni della linea Settef secondo quanto descritto nelle Schede Tecniche dei prodotti.
Consigli pratici	Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso. Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i + 5°C e + 30°C. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni di sicurezza	Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	Stucco in pasta pronto all'uso per interni EGA-STUK Settef, a base di resine in emulsione acquosa, inerti riempitivi e additivi vari; adatto ad ottenere superfici perfettamente lisce e carteggiabili su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso, elementi prefabbricati di conglomerato cementizio e superfici già dipinte, da applicare in una o più mani a seconda dello spessore richiesto, preventivamente preparati con fissativo all'acqua IDROFOND.
Aspetto e finitura	Opaco
Consumo teorico Kg/mq	1,5 (per uno spessore di 1 mm) - Metodo MPL 059 (ISO 7254)
Spessore consigliato	1700 ÷ 2000 micron per mano
Punto di infiammabilità °C	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
Contenuto solidi % in peso	69 ÷ 73 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
Vita di stoccaggio	12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
Sovraverniciabilità	Dopo 2 ore - Metodo - MPL 048
Carteggiabilità	2 ore - Metodo - MPL 048
Applicazione in esterni / interni	Si / Si
Colori	Bianco
Legante	Vinilico
Pulizia attrezzi	Acqua
Diluyente	Acqua al 22%
Applicazione	Spatola

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.