

# Nuvole neutro

Velatura acrilica idrorepellente per esterni ed interni.

<b>Descrizione</b>	Prodotto decorativo ad aspetto opaco, per esterni ed interni, costituito da copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici ed additivi idrofobizzanti. Può essere applicato su qualsiasi tipo di fondo costituito da pitture o rivestimenti della SETTEF a spessore sia a base sintetica che naturale con granulometria massima di 1.2 mm. La realizzazione di finiture con tale prodotto produce superfici opache ad aspetto velato; variando il tipo di attrezzo per la messa in opera si possono ottenere i più svariati motivi decorativi. Non modifica in modo apprezzabile la traspirabilità della finitura su cui è applicato e conferisce nel contempo una buona idrorepellenza.
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4.C.0.A.2.FA Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente , ad essiccamento fisico, opaca, acrilica..
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture con effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Nuvole Neutro (cat. A/I): 300 g/L (2007) / 200 g/L (2010). Nuvole Neutro contiene al massimo 300 g/L di COV.
<b>Norme d'impiego e preparazione del supporto</b>	Applicare NUVOLE NEUTRO su finitura solida, consistente e perfettamente asciutta.
<b>Applicazione</b>	NUVOLE NEUTRO può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo. Rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo fino al 500% con acqua in funzione dell'intensità di tinta desiderata e dell'assorbimento del supporto. Stendere NUVOLE NEUTRO a mezzo pennello o altro e subito dopo la stesura del materiale operare a mezzo di panno, spugna naturale o altro idoneo tampone, eseguendo la decorazione desiderata. Prestare attenzione nell'applicazione su fondi molto assorbenti ad evitare sormonti con zone dove sia già stato applicato il prodotto (attaccature), in quanto darebbero luogo ad inestetismi cromatici. In questo caso potrebbe essere più opportuno applicare il prodotto direttamente con spugna o tampone. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
<b>Consigli pratici</b>	Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%. L'applicazione su finiture di grana superiore ad 1.2 mm è tecnicamente possibile ma può dar luogo a colature. Verificare bene le modalità di applicazione su finiture molto assorbenti (calci e silicati) per evitare inestetismi (riprese e giunture). Proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia battente. Il prodotto va conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra i + 5°C e + 30°C.
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
<b>Voce di capitolato</b>	Velatura decorativa acrilica idrorepellente ad aspetto opaco, NUVOLE NEUTRO Settef, idonea per essere sovrapplicata su qualsiasi tipo di fondo costituito da pitture o rivestimenti SETTEF sia a base sintetica che naturale con granulometria massima di 1.2 mm. Adatto per uso interno ed esterno con consumo di circa 0.050 Lt/mq.
.....	
<b>Aspetto e finitura</b>	Opaco
<b>Massa volumica g/ml</b>	0,980 ÷ 1,020 - Metodo MPL 007 (UNI 8910)
<b>Viscosità</b>	4000 ÷ 6000 (Brookfield cps) - MPL 021 (ASTM D 2196)
<b>Resa teorica per man L/mq</b>	0,050 - Metodo MPL 052 (ISO 7254)
<b>Punto di infiammabilità °C</b>	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
<b>Contenuto solidi % in peso</b>	18 ÷ 24 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
<b>Vita di stoccaggio</b>	Almeno 12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
<b>Secco in profondità</b>	24 ore - Metodo MPL 066
<b>Secco al tatto</b>	2 ÷ 3 - Metodo MPL 33
<b>Fuori polvere</b>	N.D. - Metodo MPL 33
<b>Sovraverniciabilità</b>	12 ore - Metodo MPL 037
<b>Applicazione in esterni / interni</b>	Si / Si
<b>Colori</b>	Neutro
<b>Legante</b>	Acrilico
<b>Pulizia attrezzi</b>	Acqua
<b>Diluyente</b>	Acqua fino al 500%
<b>Applicazione</b>	Guanto / spugna marina / tampone di tela / frattazzo di spugna