

Coloranti
Paste Low Voc

Paste coloranti

Paste concentrate per SETTEF Color System.

Descrizione Paste coloranti in dispersione acquosa ideali per la colorazione dei prodotti SETTEF quali acrilici, calci, silicati, silossani. Nella formulazione delle tinte "Cartella 120 Colori" sono state utilizzate esclusivamente paste coloranti altamente resistenti alla luce. Per calci, silicati, silossani sono state utilizzate solamente paste coloranti con le idonee caratteristiche di compatibilità. Per un utilizzo diverso da quello indicato nel formulario colori "Settef Color System" consultare preventivamente i ns. Laboratori.

Norme d'impiego e preparazione del supporto Tutte le paste sono perfettamente miscibili fra loro e possono essere aggiunte direttamente al prodotto base da colorare. PAS-COL si disperde con estrema facilità sia con semplice miscelazione manuale, sia con agitatore meccanico. Un leggero affioramento di liquido superficiale garantisce il prodotto dalla formazione di croste superficiali. Mescolare sempre molto bene il prodotto prima dell'uso.

Applicazione Il prodotto è pronto all'uso

Precauzioni di sicurezza Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

Aspetto e finitura -

Punto di infiammabilità °C Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)

Contenuto solidi % in peso 19 ÷ 23 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)

Vita di stoccaggio 12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)

Fuori polvere N.D.

Applicazione in esterni / interni Sì / Sì N.B. Sono escluse dall'utilizzo in esterno il Violetto J e il rosso organico RH

Colori A listino

Pulizia attrezzi Acqua

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.