

# Pulitore per stucchi decorativi

Detergente specifico per la pulizia di stucchi e marmorini trattati a cera.

**Descrizione** Elimina lo sporco accumulato nel tempo, togliendo ogni tipo di macchia quale nero fumo da radiatori e camini, polvere. Rimuove le vecchie cere rigenerando le superfici nell'effetto iniziale, rendendole pronte per la successiva applicazione della nostra cera Verniwax Natural.

**Norme d'impiego e preparazione del supporto** Diluire 1 parte di prodotto con 3 parti d'acqua; stendere con un pennello la soluzione così ottenuta, trattando aree da circa 1 mq alla volta. Lasciare agire per circa 1 minuto quindi asciugare con un panno asciutto. Per situazioni di sporco particolarmente resistente usare il prodotto puro ed eventualmente utilizzare una spugna abrasiva.

**Consigli pratici** Si raccomanda di effettuare una prova preventiva per osservare eventuali controindicazioni sul tipo di supporto da trattare.

**Precauzioni di sicurezza** Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

**Massa volumica g/ml** 0,990 ÷ 1,030 - Metodo MPL 012 (ASTM D 4052)

**Viscosità**

**Resa teorica per mano mq/L** 100 ÷ 120 - Metodo MPL 052 (ISO 7254)

**Punto di infiammabilità °C** Non infiammabile - MPL 046 (UNI 8909)

**Pulizia attrezzi** Acqua

**Diluyente** Acqua

**Applicazione** Diluire 1 parte di prodotto con 3 parti di acqua.

## Composizione (regolamento CE n. 648/2004)

**Acqua** sup al 30%

**Tens. Anfoteri** = > 5% < 15%

**Potassa caustica** inf. Al 5%

**Nta sale trisodico** inf. Al 5%

**Edta sale tetrasodico** inf. Al 5%

**Profumo** inf. Al 5%

**Miscela isotiazolinoni, n-formali** inf. Al 5%

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.  
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.