

Classici
Stucchi, rasanti
e adesivi

Stucco PV

Stucco in polvere per interni.

Descrizione	Prodotto a base di gesso, resine in polvere, inerti riempitivi ed additivi vari, adatto all'impiego come rasante liscio per interni di intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso. Grazie alla sua composizione presenta un ottimo potere riempitivo e consente d'ottenere superfici perfettamente lisce e carteggiabili.
Classificazione (UNI 8681)	E2. D.1.E.2.VA Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, vinilversatico.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia. In caso di applicazione su manufatti a base gesso e su fondi fortemente assorbenti, applicare una mano di fissativo all'acqua IDROFOND. Superfici murali già dipinte parzialmente deteriorate: asportare totalmente le parti poco compatte, sfaldate o non perfettamente aderenti al muro; effettuare le eventuali stuccature con STUCCO PV previo consolidamento della parte da trattare con IDROFOND. Se necessario effettuare una seconda passata per livellare la superficie. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di IDROFOND ed attendere 24 ore.
Applicazione	Impastare con circa il 50% di acqua e rimestare fino alla scomparsa dei grumi e attendere 10 minuti prima di procedere. Applicare il prodotto con frettazzo di acciaio in una o due mani secondo il tipo di supporto da trattare. La seconda mano va applicata dopo che la prima rasatura è perfettamente essiccata. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.
Consigli pratici	Non applicare con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%. Il prodotto va conservato nella confezione originale in locali asciutti. Applicare preferibilmente entro 6 mesi dalla data di produzione.
Precauzioni di sicurezza	Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.
Voce di capitolato	Rasante in polvere per interni STUCCO PV Settef, a base di gesso, resine in polvere, inerti riempitivi ed additivi vari, adatto all'impiego come rasante liscio per interni di intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda, intonaco a gesso da applicare in una o più mani secondo dello spessore richiesto previa preparazione del fondo.
Aspetto e finitura	Opaco
Massa volumica g/ml	1,700 ÷ 1,800 - Metodo MPL 007 (UNI 8910)
Viscosità	Tixotropico
Resa teorica per mano Kg/mq	0,600 (per uno spessore di 500 microns) - Metodo MPL 059 (ISO 7254)
Punto di infiammabilità °C	Non infiammabile - Metodo MPL 046 (UNI 8909)
Contenuto solidi % in peso	96 - Metodo MPL 027 (UNI 8906)
Vita di stoccaggio	Almeno 12 mesi (in luogo fresco e asciutto) - Metodo MPL 064 (UNI 10154)
Sovraverniciabilità	4 ore - Metodo - MPL 048
Carteggiabilità	4 ore - Metodo - MPL 048
Applicazione in esterni / interni	No / Si
Colori	Bianco
Legante	Minerale
Pulizia attrezzi	Acqua
Diluyente	Acqua: 2 parti di prodotto e 1 d'acqua
Applicazione	Spatola

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Materis Coatings Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
 LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.