



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00039

## ADDITIVAL

### Scheda tecnica

**NOME:**  
**GRUPPO:**  
**IMPIEGO**

#### **ADDITIVAL**

paste colorate concentrate  
per colorazione della linea ROCOCO', ARTECO', Pitture all'Acqua,  
Rivestimenti plastici

#### **CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:** 1.400 - 1.700 gr/LT. a 25°C  
**viscosità:** = = =  
**resa:** 0,750 cc per LT. 15 o KG. 25 di pittura  
0,125 cc per LT. 4 o KG. 6,5 di pittura  
0,050 cc per LT. 1 o KG. 1,6 di pittura

#### **ESSICCAMENTO:**

**effetto estetico:** = = =  
**colori:** = = =  
**confezioni:** LT. 0,050 - LT. 0,125 - LT. 0,750

#### **CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**  
**PREPARAZIONE**  
**SUPPORTO:**  
**PREPARAZIONE**  
**PRODOTTO:**

**in superficie:** = = =  
**sovraverniciatura:** = = =  
**in profondità:** = = =  
prodotto con pigmenti stabili alla luce e resistenti agli agenti atmosferici

= = =

#### **APPLICAZIONE:**

**diluizione:** pronto, unire alle pitture mediante mescolazione accurata  
**rapporto di catalizzazione:** = = =  
**pot life:** = = =  
**sistema:** versare l'Additival nella pittura in misura corrispondente alla quantità descritta.  
**numero di strati:** = = =

#### **NOTE:**

Gli Additival vanno utilizzati esclusivamente come coloranti per Sistemi all'acqua. Aggiunti alle pitture, nelle necessarie proporzioni, vanno mescolati molto bene per ottenere una massa omogenea. Gli Additival sono mescolabili tra loro.

**Scheda n° SC 00039 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 1                      Gennaio 1998**