



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00054

## DILUENTE POLIURETANICO SERIE MB

### Scheda tecnica

**NOME:**  
**GRUPPO:**  
**IMPIEGO**

#### **DILUENTE SERIE MB**

diluyente organico  
diluyente poliuretano d' impiego universale da usare nei periodi in cui la temperatura è compresa fra + 10 °C e + 25 °C

#### **CARATTERISTICHE:**

**peso specifico:** 820 ± 30 gr/LT. a 25°C

**viscosità:** = = =

**resa:** = = =

**effetto estetico:** = = =

**colori:** = = =

**confezioni:** LT. 1 - LT. 5 - LT. 10 - LT. 20

#### **ESSICCAMENTO:**

**in superficie:** = = =

**sovraverniciatura:** = = =

**in profondità:** = = =

#### **CARATTERISTICHE E**

#### **RESISTENZA:**

#### **PREPARAZIONE**

= = =

#### **SUPPORTO:**

#### **PREPARAZIONE**

#### **PRODOTTO:**

**diluizione:** = = =

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =

**sistema:** = = =

**numero di strati:** = = =

#### **APPLICAZIONE:**

#### **NOTE:**

Conservare in recipienti ben chiusi in modo che non filtri umidità ed in locali aerati e protetti dall'umidità e dal sole.

Scheda n° SC 00054 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 4

Maggio 2002