



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it

SC 00149

POLIBRIL

Scheda tecnica:

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

POLIBRIL

perle con riflessi iridescenti

in aggiunta al Polistof per ottenere riflessi di luce iridescenti

peso specifico: 1.000 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosità: = = =

resa: LT. 0,100 per LT. 1 di Polistof

LT. 0,500 per LT. 5 di Polistof

effetto estetico: riflessi particolari

colori: simil-oro

confezioni: LT. 0,100 - LT. 0,500

in superficie: = = =

sovraverniciatura: = = =

in profondità: = = =

Prodotto stabile alla luce e resistente al lavaggio. Aggiunto al Polistof dà riflessi dorati alla pittura finale.

= = =

diluizione: pronto all'uso. Aggiungere al Polistof e mescolare bene

rapporto di catalizzazione: = = =

pot life: = = =

sistema: versare il Polibril nella confezione di Polistof e mescolare bene

numero di strati: = = =

NOTE:

- Gli attrezzi di lavoro vanno lavati accuratamente subito dopo l'uso con acqua.

- La temperatura di applicazione e di conservazione del prodotto deve essere superiore a + 5°C e inferiore a +30°C.

Scheda n° SC 00149 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Giugno 2008