

## VELIDOR

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E**

**RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE**

**SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE**

**PRODOTTO:**

**APPLICAZIONE:**

**NOTE:**

La temperatura di stoccaggio e di applicazione deve essere compresa tra +5°C e inferiore a +35°C. Gli attrezzi vanno puliti subito dopo l'uso con acqua e sapone.

**Scheda n° SC 00176 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

**Edizione n° 4**

**Aprile 2007**

**VELIDOR**

Finitura cangiante all'acqua

Finitura all'acqua per interno da applicare a pennello in senso rotatorio, sopra una superficie già decorata, per ottenere particolari riflessi dorati con o senza paielletes di vari colori iridescenti e coordinati.

**peso specifico:** 0,990 ± 30 gr/LT. a 20°C.

**viscosità:** = = =

**resa:** 15 - 20 m<sup>2</sup>/LT.

**effetto estetico:** cangiante

**colori:** come da catalogo

**confezioni:** LT. 0,500 - LT. 1

**in superficie:** 6 - 8 ore a 20°C

**sovraverniciatura:** = = =

**in profondità:** 24 - 36 ore a 20°C

trascorsi 15 giorni dall'applicazione VELIDOR acquisisce le sue proprietà definitive, diventando traspirante, lavabile e sovraverniciabile senza dover rimuovere il VELIDOR, in quanto questo prodotto funge anche da Primer per successive applicazioni di idropitture.

si applica a pennello in senso rotatorio su tutti i supporti già pitturati con Artecò 3, Artecò 7, Polistof e qualsiasi altra pittura ben ancorata, pulita, non polverosa e priva di grasso.

**diluizione:** pronto all'uso

**rapporto di catalizzazione:** = = =

**pot life:** = = =

**sistema:** a pennello

**numero di strati:** 1 o più