

DINAMIC LINE

LE LINEE ELASTICHE CHE RIDUCONO LE VIBRAZIONI NEI SOLAI

DESCRIZIONE PRODOTTO

Manto celeste in lattice sintetico di gomma centrifugata con una superficie a coste ed una superficie liscia rivestita con tessuto di protezione.

La particolare impronta scanalata riduce i punti di contatto tra i massetti aumentando notevolmente le performance acustiche dei solai.

DATI TECNICI

Formato	Rotolo
Dimensioni	1,37 m (h) x 11 m (l) pari a 15,07 mq/rotolo
Peso	1,2 kg/mq pari a 18 kg/rotolo
Spessore	mm 8
Isolamento al calpestio ΔLw	28 dB (Cert. CSI n. 0048/DC/ACU/06 del 20.07.06)
Rigidità dinamica s'	39 MN/mc (Cert. Istituto Giordano n. 214513 del 31.07.06)
Conducibilità termica λ	0,0449 W/mK (Cert. LAPI n. 782.2 UN0420/06 del 29.06.06)
Deformazione Df	1,2 mm sotto carico di 2 kPa (204 kg/mq) (Cert. LAPI del 30.06.06)

INDICAZIONI DI POSA

- DINAMIC LINE va posato con la parte liscia a vista e la parte scanalata verso il basso.
- I teli vanno perfettamente accostati tra loro (non sovrapposti) e appoggiati alla fascetta perimetrale FLEXO con continuità assoluta e senza interruzioni.
- E' consigliato unire i teli con nastro adesivo di larghezza cm 5.



TESTO DI CAPITOLATO

DINAMIC LINE, anticalpestio celeste in lattice sintetico di gomma centrifugata sp. mm 8, con una superficie a coste ed una superficie liscia rivestita con tessuto di protezione; indice normalizzato di calpestio ΔLw 28 dB.

DINAMIC LINE viene fornito in rotoli aventi altezza cm 137, da stendere su una superficie priva di asperità con la parte scanalata verso il basso.

I teli dovranno essere perfettamente accostati tra loro, senza sormonti ed appoggiati alla fascia perimetrale di collegamento, senza essere risvoltati.



Acustica Sistemi S.r.l.

Uffici: Via Lisbona, 10 - 35127 Padova
tel. 049.760.553 - fax 049.870.47.47
e-mail: info@acusticasistemi.it
www.acusticasistemi.it

Magazzino: Via Austria, 11/1 - 35128 - Z.I. Padova
tel. 049.870.54.00