

FLEXO

LA FASCIA ADESIVA PER LO SCOLLEGAMENTO PERIMETRALE TRA MASSETTO E PARETE

DESCRIZIONE PRODOTTO

FLEXO è una striscia desolidarizzante a "L" flessibile, in polietilene espanso a cellule chiuse da utilizzare per lo scollegamento perimetrale dei massetti.

E' composta da due fasce di spessore e colore diversi: la parte grigia dello spessore di mm 6 va applicata in verticale, mentre quella azzurra va posta in orizzontale.

FLEXO è idoneo per la realizzazione di pavimenti galleggianti ed evita il risvolto del manto anticalpestio.

INDICAZIONI DI POSA

Per un perfetto scollegamento, la striscia FLEXO va applicata PRIMA dell'anticalpestio: la parte grigia adesiva va fissata alla muratura, il lembo azzurro va posto ad angolo sul solaio.

La striscia va rifilata DOPO la posadel pavimento al fine di evitare "ponti acustici".



DATI TECNICI

Formato: rotolo

Dimensioni: altezza cm 12 - lunghezza ml 10

Spessore: mm 6 fascia grigia - mm 2 fascia azzurra

TESTO DI CAPITOLATO

FLEXO striscia desolidarizzante in polietilene espanso a cellule chiuse, composta da una fascia di colore grigio sp. mm 6 adesivizzata su un lato e una fascia di colore azzurro sp. mm 2.

Va applicata prima del manto anticalpestio fissando la fascia grigia adesiva alla muratura in elevazione e la fascia azzurra in orizzontale. La parte in eccedenza va rifilata solo dopo la posa della pavimentazione di finitura.



RIVENDITORE DI ZONA

Acustica Sistemi S.r.l.

Uffici: Via Lisbona, 10 - 35127 Padova
tel. 049.760.553 - fax 049.870.47.47
info@acusticasistemi.it
www.acusticasistemi.it

Magazzino: Via Austria, 11/1 - 35128 - Z.I. Padova
tel. 049.870.54.00