



DIVISIONE EDILIZIA E INDUSTRIA

SCHEDA TECNICA

ACREMOVE A.S.			
Ed.	11/2007		
Rev.	4		
Pag.	1	di	1

ACREMOVE A.S. PROTETTIVO ANTIGRAFFITI ASPORTABILE

Descrizione

Macchie, schizzi, sporcizie, sfregi, graffiti, sono il destino giornaliero degli edifici e monumenti urbani. Per la protezione delle superfici murali dipinte e non dipinte è disponibile l'ACREMOVE A.S. a base di un'emulsione acquosa di una resina acrilica modificata con gruppi reattivi non neutralizzati.

Impieghi principali

L'ACREMOVE A.S. è l'ideale per chiunque volesse proteggere pareti, muri, monumenti e qualsiasi opera in muratura da scritte, graffiti e simili. È utilizzabile sui seguenti materiali: intonaco, calcestruzzo, cotto, mattoni, materiali lapidei quali marmo, pietra e granito. Contrariamente ai tradizionali antigraffiti tipo vernici trasparenti poliuretaniche, l'ACREMOVE A.S. è invisibile e può essere facilmente rimossa contemporaneamente ai graffiti.

Caratteristiche generali

Questa sua caratteristica fa sì che, una volta applicato, possa essere asportato solo con una soluzione acquosa alcalina, mentre invece non viene intaccato dalla normale acqua piovana. Infatti la sua particolare composizione impedisce a vernici spray, pennarelli e simili di intaccare la superficie sottostante, assicurando così una totale protezione del substrato. Rimuovendo infatti il film formato dal prodotto, la scritta verrà asportata con esso, senza lasciare traccia. Dopodiché si potrà procedere ad un'altra applicazione del prodotto senza difficoltà. Il prodotto, essendo a base acquosa, non è tossico né nocivo, è trasparente opaco, ha buona resistenza agli agenti atmosferici e chimici, ottima adesione anche su alluminio e superfici molto lisce; è applicabile a spruzzo o a pennello, su qualsiasi tipo di superficie, anche ondulata.

Caratteristiche del prodotto allo stato di fornitura

DATO TECNICO	METODO	UN. MIS.	INTERVALLO DI VALORI
Aspetto: Aspetto dopo applicazione ed essiccamento:			fluido bianco lattiginoso trasparente opaco invisibile:
Peso specifico @ 20°C	UNI EN ISO 1475	g/lt.	1010 – 1030
pH:			8 - 9

L'ACREMOVE A.S. è inodore, biodegradabile e non dannoso per l'uomo e l'ambiente.

Modalità applicative

La superficie da trattare dev'essere asciutta e pulita. Applicare due o tre mani di prodotto, a seconda del tipo di supporto da proteggere, a strati incrociati, facendo trascorrere almeno 5 - 6 ore tra una mano e l'altra. Al momento di asportare la scritta, applicare sulla superficie trattata la soluzione alcalina IDROCLEAN 12 o una soluzione ammoniacale a pH almeno 12 e lasciare agire per qualche minuto. Indi, asportare il tutto con un getto d'acqua aiutando l'azione rimuovente con un pennello.

Resa : per una mano: m² 12 - 14 lt
per due mani: m² 7 - 8 lt
per eventuale 3° mano: m² 4 - 5 lt

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C

Confezioni

Lt. 1 Lt. 5 Lt. 10

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento.

ve.co s.r.l. Via S.Martino, 6/1 – 15028 QUATTORDIO (AL)
Tel. 0131.791366 r.a. – Fax 0131.773782 – E-mail: info@vecosrl.it – Web site: www.vecosrl.it
Cod. Fisc. e P.IVA IT 00444620066 - C.C.I.A.A. n. 119948 - Trib. AL n. 6834 Reg. Soc.

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001 : 2000
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY