

CV 21			
Ed.	08/2007		
Rev.	3		
Pag.	1	di	2

## CV 21 RISANANTE PER MURI

### Descrizione

É' una dispersione di principi attivi molto valida sotto l'aspetto tecnico ed ecologico che soddisfano quindi le esigenze del progresso e della difesa dell' ambiente.

La sostanza attiva contenuta assicura un'elevata attività risanante abbinata a buona degradabilità.

### Impieghi principali

- Su pareti e soffitti contaminati che sono un rischio di infezioni da non sottovalutare, in locali dove si eseguono lavorazioni o in magazzini dove sostano materie prime o prodotti finiti.
- In locali destinati a lavorazioni nella industria alimentare, farmaceutica, tessile, in birrerie, in sale di mungitura, in caseifici, panifici, in bagni.
- Su pittura, intonaci e lavori di muratura.

### Caratteristiche generali

Il CV 21 non contiene metalli pesanti (tipo Stagno, Piombo, Mercurio) né fenolo, è biodegradabile, agisce subito ed a lungo. Non provoca variazioni di colore nei materiali trattati. É' inodore, non fotosensibile e non volatile.

### Colori di serie

trasparente non filmogeno

### Caratteristiche del prodotto allo stato di fornitura

DATO TECNICO	METODO	UN. MIS.	INTERVALLO DI VALORI
Viscosità Coppa Ford 3 a 20°C	ASTM D 1200	Sec.	24"
Peso specifico a 20°C	UNI EN ISO 2811	g/ml	1020 ± 10 gr/lt.
Residuo secco:	UNI EN ISO 3251	% (peso/peso)	10%
Tipo di prodotto:			Monocomponente
Consumo:			1 kg. da 4 a 5 m <sup>2</sup>

### Modalità applicative

#### 1 - Trattamento di superfici nuove

1.1 Applicare il CV 21 sulle superfici (pareti, soffitti, pavimenti) e lasciare asciugare qualche ora.

1.2 Quando si devono pitturare superfici molto assorbenti é consigliabile applicare un fissativo additivato del 20% di Soluzione CV 21.

1.3 Applicare quindi almeno due mani di una buona idropittura murale con l'aggiunta di Soluzione CV 21 nel rapporto:

Idropittura                    kg. 5      kg.10      kg. 20

Soluzione CV 21      kg. 0,5    kg. 1      kg. 2

#### 2 - Trattamento di superfici già contaminate

Superfici già inquinate debbono essere innanzitutto risanate con la Soluzione CV 21 e quindi le scorie devono essere asportate mediante spazzolatura o soffiatura o con altro sistema e precisamente:



## DIVISIONE EDILIZIA E INDUSTRIA

### SCHEDA TECNICA

CV 21			
Ed.	08/2007		
Rev.	3		
Pag.	2	di	2

2.1 Applicare uno strato di Soluzione CV 21 su tutte le superfici inquinate.

2.2 Dopo qualche ora, e cioè ad essiccazione avvenuta, asportare le muffe ormai sterilizzate.

2.3 Applicare almeno due mani di Idropittura preparata come al punto 1.3.

#### 3 - Risanamento di muri in mattoni o cemento a vista

Pareti molto assorbenti, inquinate e macchiate, possono essere riportate a nuovo con l'applicazione di Soluzione CV 21, però occorrono almeno 24 ore perché il CV 21 esplichi il suo effetto.

Per sicurezza ripetere il trattamento una seconda volta.

#### 4 - Applicazione di tappezzerie

Se occorre un fissativo, operare come al punto 1.2 l'aggiunta di CV 21 al collante per tappezzeria (200 g. per kg. di Collante) consente di operare con tutta tranquillità sia per quanto riguarda l'applicazione che per la conservazione della carta da parati.

#### 5 - Rivestimento Multicolore VARIOPANT

Qualora sul VARIOPANT si fossero formate macchie, occorre trattare il rivestimento con il CV 21. Nel caso di locali soggetti a forte condensa e volendoli trattare con VARIOPANT occorre procedere con il seguente ciclo:

5.1 Applicazione di Pittura ACRIWAT addizionata del 5% di CV 21.

5.2 Applicazione di VARIOPANT addizionato del 5% di CV 21 riducendo il quantitativo di acqua per la diluizione.

### Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno.

Si consiglia di immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C .

### Confezioni

Lt. 1    Lt. 5    Lt. 10

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento.