

Ed.	07/2007		
Rev.	4		
Pag.	1	di	1

VINILSTREEP 055 VERNICE PELABILE A BASE ACQUOSA

Descrizione

E' un prodotto a base di polimeri acrilici modificati in dispersione acquosa ed additivi antiadesivi che non intaccano ma proteggono le superfici su cui è stato applicato.

Impieghi principali

E' un rivestimento protettivo temporaneo facilmente asportabile (pelabile) senza bisogno di solventi o svernicianti.

Caratteristiche generali

E' applicabile su superfici metalliche verniciate o no, su materiale plastico anche a base di metilmetacrilato.

Colori di serie

Bianco

Caratteristiche del prodotto allo stato di fornitura

DATO TECNICO	METODO	UN. MIS.	INTERVALLO DI VALORI
Viscosità Brookfield @20°C	ASTM D 2196	cPs	10000 - 20000
Peso specifico @ 20°C	ASTM D 1475	g/ml	1,0 - 1,1
Residuo secco:	ASTM D 1640	% (peso/peso)	53 - 55

Caratteristiche del prodotto applicato

Dopo invecchiamento 7 gg a T°. Amb.

DATO TECNICO	METODO	UN. MIS.	INTERVALLO DI VALORI
Adesione	ASTM D 3359	%	100%

Modalità applicative

Essiccamento a 20°C:	3 h
Consumo:	1 kg. 2 m ²
Diluyente:	Acqua

Il VINILSTREEP 055 a seconda dei tipi indicati in precedenza è applicabile a pennello, a rullo e spruzzo previa eventuale diluizione con acqua.

Si possono applicare più strati successivi a distanza di non meno di 5 - 6 ore l'uno dall'altro.

Lo spessore non dev'essere inferiore ai 100 microns di film secco ottenibili con l'applicazione di due mani.

Pulizia degli attrezzi: con acqua subito dopo l'uso, con solvente ossigenato o rimozione meccanica quando il prodotto è indurito.

Stabilità allo stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Confezioni

kg. 5 - kg. 10

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento.