



Linea V.E.R.O.<sup>TM</sup>

**VEROWELD**

RESINA VINILICA SUPERCONCENTRATA

**DESCRIZIONE E IMPIEGO DEL PRODOTTO:**

VEROWELD è una resina vinilica in dispersione acquosa altamente concentrata, ideale per: riprese di getto, confezionamento di malte e betoncini a basso modulo elastico. Ideale ovunque sia necessaria una fortissima adesione tra due superfici di malta o calcestruzzo nuove e/o vecchie. Per creare delle malte idonee per il ripristino, riparazioni di superfici erose o deteriorate. Per migliorare l'adesione di malte usate per il fissaggio.

**APPLICAZIONE:**

Le malte additate con VEROWELD vengono impiegate per rasature (2-3-4 mm di spessore) sino a malte utilizzate per intonaci (spessore 2 cm). Nel caso sia utilizzato come ponte di adesione tra un getto vecchio e uno nuovo, VEROWELD deve essere inserito nella boiacca di rinzaffo e si dovrà avere cura che il getto nuovo venga in contatto con la boiacca quando la stessa è ancora fresca.

**PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE DI CONTATTO:**

Tutte le zone da trattare dovranno essere ben pulite da polveri, parti incoerenti e fatiscenti, grassi e oli, e quant'altro non sia ben ancorato alla struttura principale.

**PREPARAZIONE DELL'IMPASTO:**

Inserire nella betoniera, in movimento, cemento e sabbia, miscelare VEROWELD e acqua a parte e inserirli nella betoniera. Fare miscelare bene il tutto sino all'ottenimento di una malta omogenea.

I dati sopraindicati possono subire delle variazioni che verranno comunicate con l'emissione di una nuova scheda tecnica. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per usi differenti a quelli descritti nella presente scheda tecnica e per difetti non dovuti alla qualità del prodotto.

www.serrasrl.com

**Distribuito da:**  
  
PRODOTTI TECNICI PER L'EDILIZIA

**SERRA s.r.l.**  
Via Stipeti, 52  
55060 Coselli (Lucca)  
Tel. 0583 947100  
Fax 0583 947818  
info@serrasrl.com

**DRMT**  
Dipartimento  
Restauro  
Monumentale  
Toscana

Proprietaria dei marchi:

 **pitture  
innovazione**  
Linea V.E.R.O.<sup>TM</sup>