



Linea V.E.R.O.™

BANDALAST

MINI - MAXI

DESCRIZIONE E IMPIEGO DEL PRODOTTO:

BANDALAST è una banda coprigiunto composta da una fascia in gomma e da due bordi laterali in EPDM. I due bordi laterali permettono, per loro costituzione, la completa adesione della banda al supporto sottostante. BANDALAST può essere utilizzato per effettuare impermeabilizzazioni di giunti di dilatazione, sia pieni, che vuoti: nel caso che il giunto risulti vuoto la banda dovrà essere sagomata ad omega rovesciata.

BANDALAST viene impiegato principalmente per raccordare impermeabilizzazioni tra verticale ed orizzontale.

APPLICAZIONE:

Per impiegare BANDALST sono necessari alcuni accorgimenti:

- pulizia accurata del sottofondo che deve essere privo di oli, polveri e quant'altro risulti distaccato o fatiscente.
- Applicare il prodotto utilizzato per eseguire l' impermeabilizzazione almeno di cm 15 per il BANDALAST MINI e cm 25 per il BANDALAST MAXI
- Applicazione del BANDALAST quando il materiale impermeabilizzante è ancora fresco, premere con forza in modo da far aderire perfettamente la banda al sottofondo.
- Il giunto o la fessura dovranno sempre rimanere al centro del BANDALAST
- Applicazione della seconda mano di impermeabilizzante solo quando la prima risulti perfettamente asciutta, avendo cura di non spostare assolutamente la banda.

	MINI	MAXI
Larghezza della banda	cm 12	cm 20
Resistenza a rottura longitudinale	> 20 N/cm	>20 N/cm
Allungamento a rottura longitudinale	> 300%	>300%

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:



Linea V.E.R.O.™

www.serrasrl.com