



Linea V.E.R.O.™

DRENOTUB

TUBICINO DRENANTE

DESCRIZIONE:

DRENOTUB è un microtubo drenante di 1 cm di diametro che va posato nello scasso precedentemente preparato nel lato interno della struttura muraria e collegato allo scarico.

VANTAGGI:

La posa di **DRENOTUB** assicura uno scarico di acqua presente tenendo le strutture asciutte diminuendo così il fenomeno di risalita dell'umidità capillare.

APPLICAZIONE:

Posare **DRENOTUB** nello scasso preparato in precedenza e successivamente sigillato con idoneo cemento espansivo a rapida presa e impermeabilizzando sopra con una guaina flessibile in cemento impermeabile armata, atta a tenere la controspinta per spessore totale di mm 3 ±.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DRENOTUB è un microtubo di 1 cm di diametro aperto su tutti i lati in grado di drenare le acque presenti sino a una portata di circa 250 litri / ora. In caso di maggiore presenza di acqua è possibile posare più tubi **DRENOTUB**.

CONFEZIONI:

Pacchi da mt 50 diametro 1 cm.

Importante: Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa scheda sono le migliori attualmente disponibili. I risultati d'applicazioni errati non possono essere imputati alla responsabilità del Produttore in quanto le condizioni ed i metodi d'impiego sono al di fuori del suo controllo.

E' responsabilità del Cliente verificare che il prodotto utilizzato sia adatto all'impiego cui intende destinarlo.

Distribuito da:



PRODOTTI TECNICI PER L' EDILIZIA

SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscano

Proprietaria dei marchi:

Splitture
einnovazione

Linea V.E.R.O.™

www.serrasrl.com