



Linea V.E.R.O.<sup>TM</sup>

# RASABEN

STUCCO SPECIFICO PER INTERNI

## RASABEN IN PASTA

Descrizione: è uno stucco bianco (o colorato) raccomandato per mobili, infissi e muri.

È inodore, non imputridisce, è quindi sempre pronto all'uso.

Specifico per pareti interne.

Applicazione: pulire le superfici da trattare, spolverare, non inumidire e togliere eventuali residui di vernici e/o intonaco non ancorati sufficientemente.

Si applica a spatola, e, se diluito con acqua, a pennello o spruzzo. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm.) si consiglia di riempire la superficie con più applicazioni successive.

Tempo di indurimento circa 2 ore.

Facilmente carteggiabile da 2-6 ore a seconda dello spessore applicato con carta vetro grana fine.

Resa: 1-2 mq/Kg per spessori di 500 microns.

Consigli: chiudere la confezione dopo un parziale utilizzo. Non rimettere nel secchio residui secchi. Non utilizzare a temperature troppo basse.

## RASABEN IN POLVERE

Descrizione: è uno stucco bianco composto da alabastro ventilato, carbonato di calcio e da additivi accuratamente scelti. Specifico per interni.

Tempo di lavorazione: 1 ora circa

Tempo di indurimento: 45 min. circa

Non ritira e non screpola. Facilmente carteggiabile con carta vetro a grana fine.

Resa: 1mq/Kg per spessori di 1 mm. Circa.

Applicazione: pulire le superfici da trattare, senza inumidire, togliere eventuali residui di vernici e/o pezzi di intonaco non ancorati sufficientemente.

Mescolare bene una parte di acqua con due parti di RASABEN POLVERE fino ad ottenere una pasta omogenea. Il prodotto così ottenuto serve per rasature, per l'applicazione di stucchi e mosaici, per riempire screpolature e buchi prima della tinteggiatura, nonché per lavori di piccola muratura interna.

Consigli: RASABEN POLVERE va tenuto lontano da fonti di umidità. Chiudere la confezione dopo un parziale utilizzo. Non utilizzare a temperature troppo basse.

*I dati sopraindicati possono subire delle variazioni che verranno comunicate con l'emissione di una nuova scheda tecnica. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per usi differenti a quelli descritti nella presente scheda tecnica e per difetti non dovuti alla qualità del prodotto.*

*I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati forniti dal produttore.*

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52  
55060 Coselli (Lucca)  
Tel. 0583 947100  
Fax 0583 947818  
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento  
Restauro  
Monumentale  
Toscana

Proprietaria dei marchi:

Spitture  
e innovazione  
Linea V.E.R.O.<sup>TM</sup>

www.serrasrl.com