



Linea V.E.R.O.<sup>TM</sup>

# TASSELLI ISO

TASSELLI IN NYLON PER CAPOTTO



**DESCRIZIONE:** tassello in polietilene ad alta densità e perno centrale in PPFV/20 naturale

## DATI TECNICI E CARICHI CONSIGLIATI

1 kN = 100 kg. • Coeff. di sicurezza già applicato:  $\gamma =$

	diametro foro [mm]	lunghezza totale [mm]	lunghezza utile [mm]	diametro testa mm	profondita' min ancoraggio [mm]
ISO 60	10	60	20-30	50	30
ISO 90	10	90	40-60	50	30
ISO 110	10	110	60-80	50	30

CARICO NON PERMANENTE MASSIMO CONSIGLIATO PER TEMPERATURE FINO A 40°C.

TRAZIONE TAGLIO

CALCESTRUZZO 150 kg/cm<sup>2</sup> **IS : kN 0,30 CF : kN 0,20 IS : kN 0,20 CF : kN 0,20**

MATTONI FORATI 120 kg/cm<sup>2</sup> **IS : kN 0,20 CF : kN 0,20 IS : kN 0,20 CF : kN 0,15**

Per carichi permanenti e per temperature maggiori di 40°C. ridurre il carico consigliato

www.serrasrl.com

**Distribuito da:**  
  
PRODOTTI TECNICI PER L' EDILIZIA

**SERRA s.r.l.**  
Via Stipeti, 52  
55060 Coselli (Lucca)  
Tel. 0583 947100  
Fax 0583 947818  
info@serrasrl.com

**D R M T**  
Dipartimento  
Restauro  
Monumentale  
Toscana

Proprietaria dei marchi:

Linea V.E.R.O.<sup>TM</sup>