



Linea V.E.R.O.TM

VERO HARDKORK

LEGANTE PER SUGHERO GRANULARE

DESCRIZIONE:

legante idoneo per il confezionamento di conglomerati isolanti a base di sughero.

APPLICAZIONE:

preparare la superficie da trattare eliminando tutte le parti di distacco e aspirare eventuale polvere. Impastare il VERO HARDKORK con il granulato di sughero in modo accurato. Stendere l'impasto ottenuto, livellando sulle guide precedentemente realizzate, con staggia di legno, e successivamente costipare molto bene con frattone di plastica. Il composto VERO HARDKORK più sughero granulare può essere impastato sia manualmente che in betoniera.

CONSUMO:

70/90 Kg/m³ a seconda della curva granulometrica e dell'assorbimento del sughero.

AVVERTENZE:

- non aggiungere assolutamente acqua
- non applicare con temperature inferiori a 8°C
- non bagnare il supporto
- eseguire delle prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto e del quantitativo utilizzato
- utilizzare tutti i sistemi di sicurezza previsti sulla scheda di sicurezza n° scsi31
- proteggere tutte le superfici, in quanto potrebbero essere danneggiate al contatto con VERO HARDKORK

I dati sopraindicati possono subire delle variazioni che verranno comunicate con l'emissione di una nuova scheda tecnica. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per usi differenti a quelli descritti nella presente scheda tecnica e per difetti non dovuti alla qualità del prodotto.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati forniti dal produttore.

www.serrasrl.com

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

D R M T

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscano

Proprietaria dei marchi:

**Splitture
e innovazione**

Linea V.E.R.O.TM