



Linea V.E.R.O.™

# VERODIS

DISARMANTE IN EMULSIONE ACQUOSA

## DESCRIZIONE E IMPIEGO DEL PRODOTTO:

VERODIS è una miscela di oli minerali selezionati ed additivi idonei per l'applicazione su casseforme in legno grezzo o piallato. VERODIS deve essere obbligatoriamente diluito in acqua.

## APPLICAZIONE:

Agitare bene la latta per evitare che vi sia una sedimentazione del materiale. Miscelare, in un recipiente ben pulito, una parte di VERODIS e 15 parti di acqua pulita. La soluzione ottenuta deve essere spennellata sopra i pannelli d'armatura asciutti o leggermente umidi: se il pannello è nuovo applicare due mani di soluzione, se il pannello è già stato utilizzato applicare una sola mano. E' consigliabile aspettare almeno 4 ore prima del getto di calcestruzzo. I pannelli possono essere trattati anche diversi giorni prima che venga eseguito il getto: in tale caso evitare lo stoccaggio in zone umide e ben riparate dalle acque piovane.

## RESA:

VERODIS ha un consumo su tavolame piallato di circa Lt 1 per mq 100, mentre su tavolame grezzo di circa Lt 1 per mq 60.

## PRECAUZIONI:

E' molto importante che VERODIS non geli, in tal caso il prodotto non sarà più idoneo al suo utilizzo

I dati sopraindicati possono subire delle variazioni che verranno comunicate con l'emissione di una nuova scheda tecnica. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per usi differenti a quelli descritti nella presente scheda tecnica e per difetti non dovuti alla qualità del prodotto.

www.serrasrl.com

Distribuito da:



**SERRA s.r.l.**

Via Stipeti, 52  
55060 Coselli (Lucca)  
Tel. 0583 947100  
Fax 0583 947818  
info@serrasrl.com

**D R M T**

Dipartimento  
Restauro  
Monumentale  
Toscana

Proprietaria dei marchi:

