



Línea V.E.R.O.TM

VEROFIX

FISSATIVO ALL' ACQUA COMPLETAMENTE ESENTE DA SOLVENTI

Descrizione:

VEROFIX è una miscela di resine acriliche opportunamente calibrate, avente la funzione di consolidante per pareti soggette a sfarinamento sia all' interno che all' esterno.

Proprietà:

Il prodotto deve essere diluito con acqua pulita 1:5 e contiene all' interno delle sostanze atte a non far crescere muffe sulle superfici.

Inoltre la sua caratteristica fondamentale è l' impiego di un particolare additivo che ne favorisce altamente l' applicazione, facendola risultare molto veloce e pratica.

Le superfici trattate con VEROFIX dovranno essere successivamente pitturate entro e non oltre 24 ore dall' applicazione del VEROFIX.

Nel caso che trascorrono più di 24 ore applicare nuovamente una mano di VEROFIX.

Destinazione:

Muri già pitturati che presentano uno sfarinamento superficiale

Il prodotto è indicato sia per applicazioni all' interno che all' esterno.

Applicazione:

Le superfici da trattare devono risultare pulite e ben asciutte; eventuali parti incoerenti, crepe, cavillature o cavità devono essere eliminate e risolte tramite precisa ed attenta stuccatura. Il prodotto pronto all'uso può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi di un rullo o di un pennello morbido a fibre naturali. **Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione, eseguendo due applicazioni bagnato su bagnato, evitando di creare ristagni superficiali.**

Resa:

La resa del prodotto varia a seconda dell' assorbimento del supporto.

Indicativamente Kg/mq 0,100

Avvertenze: prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti alle quali il prodotto non è destinato. Non fumare durante l'applicazione.

L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di solventi.

Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

www.serrasrl.com

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:

**Spitture
e innovazione**

Línea V.E.R.O.TM