



Linea V.E.R.O.™

VEROKORK GRANULARE

SUGHERO DI PRIMA SCELTA MACINATO FINEMENTE

CHE COSA E':

VEROKORK GRANULARE non è nient' altro che un macinato di sughero finissimo. Il sughero utilizzato per la preparazione del prodotto è solo ed esclusivamente sughero di prima scelta privo di sostanze estranee. Per questo motivo il VEROKORK GRANULARE è un prodotto al 100% naturale, ecologico e quindi indicato per la bioedilizia.

COME NASCE:

VEROKORK GRANULARE viene estratto solo ed esclusivamente da cortecce di sughero italiano, finemente lavorate e tritate. Dopo tale operazione il prodotto ottenuto viene trattato con un sistema depolverizzante ventilato in modo da eliminare tutte le sostanze organiche rimaste, tutte le scorie di lavorazione e le parti di legno superflue. Solo dopo questa operazione il macinato ottenuto diventa VEROKORK GRANULARE.

COME SI UTILIZZA:

Per le sue caratteristiche VEROKORK GRANULARE è un prodotto facilmente applicabile, sia a mano che a pompa meccanica. Va impastata con cemento 32,5 Portland. In particolari casi può essere aggiunta sabbia (inerte) o il superfluidificante VEROFLUID per abbassare i contenuti d' acqua d' impasto e migliorarne la scorrevolezza durante la fase di pompaggio. Ovviamente il prodotto può essere impiegato a secco, stato in cui si sfruttano al massimo le caratteristiche del prodotto, e impastato con cemento in spessori di vario tipo. Il consumo è di n°8 sacchi per metro cubo. Riportiamo i dati del sughero a secco, e impastato con due diversi quantitativi di cemento:

VEROKORK GRANULARE A SECCO

CONDUCIBILITA' TERMICA I-0,049 W/m.k

VEROKORK GRANULARE IMPASTATO

	LEGANTE	
	Kg/mc 70	Kg/mc 200
CONDUCIBILITA' TERMICA	1 -0,053 W/m.k	1 -0,103 W/m.k
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	1,06 Kg/cm2	13,3 Kg/cm2
PERMEABILITA' AL VAPORE	d - 4,61.10 e-10	d - 5,01.10 e -11
COEFF. DI RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO	m - 0,4	m - 3,9
MISURA DEL LIVELLO DI RUMORE DI CALPESTIO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI		a 500 Hz: dB 59,0
PESO SPECIFICO	D- 182,6 Kg/mc	D- 608,5 Kg/mc

Distribuito da:



PRODOTTI TECNICI PER L' EDILIZIA

SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:

pitture
innovazione

Linea V.E.R.O.™

www.serrasrl.com