



Linea V.E.R.O.TM

VEROLIGHT

PERLE DI POLISTIRENE ESPANSE VERGINI
ADDITTIVATE CON PRODOTTI AEREANTI E ANTIGALLEGIANTI

CAMPI D' IMPIEGO

VEROLIGHT viene utilizzato per realizzare impasti cementizi alleggeriti, tipo: massetti, caldane e riempimenti.

Viene anche utilizzato a secco, per effettuare riempimenti di particolari strutture.

VANTAGGI

I getti realizzati con l' utilizzo di VEROLIGHT hanno le seguenti caratteristiche:

- elevato potere di isolamento termico ed acustico – facilità di pompaggio-
- elevata leggerezza dell' impasto finale – facile manovrabilità dei sacchi-

CONFEZIONE

VEROLIGHT è fornito in sacchi da mc 0,250 o mc 0,500

PREPARAZIONE DELL' IMPASTO

Riportiamo qui di seguito l' ordine di introduzione dei materiali in betoniera:

- 1) acqua
- 2) sabbia (eventuale)
- 3) VEROLIGHT
- 4) cemento

Il tutto dovrà essere impastato per circa 5 minuti: per i dosaggi consigliamo di visionare le tabelle riportate sul retro della presente scheda tecnica.

METODO APPLICATIVO

- pulire il supporto con acqua a pressione
- bagnare abbondantemente il supporto con acqua pulita
- eseguire il getto (per i dosaggi consultare le tabelle riportate sul retro della presente)
- bagnare il getto per alcuni giorni per garantire la regolare maturazione

Consigliamo l' utilizzo di uno dei nostri aggrappanti, specifico per l' utilizzo richiesto.

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

D R M T

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscano

Proprietaria dei marchi:



Linea V.E.R.O.TM

www.serrasrl.com