



Linea V.E.R.O.TM

VEROPAV PITTURA

PITTURAZIONE COLORATA PER CLS E ASFALTO

DESCRIZIONE:

Speciale pittura a base di resine sintetiche acriliche modificate in fase acquosa, idonei plastificanti, cariche minerali.

Prodotto idoneo per l' applicazione su VEROPAV FG o su asfalto, caratterizzato da un' ottima adesione al supporto, ottima resistenza all' usura ed agli agenti atmosferici, repellente all' acqua e allo sporto. Resistente a carburanti e lubrificanti.

RESA:

Il consumo può variare a seconda della rugosità del supporto.

Il prodotto non è assolutamente idoneo per applicazioni a spessore, che potrebbero dare luogo a screpolature e rigonfiamenti, privi di resistenza, nonché a gocciolature. Consumo indicativo Kg/mq 0,300 per mano

APPLICAZIONE:

Applicare sempre prima il VEROPAV PRIMER

Stendere a rullo, pennello o spruzzo solo da manodopera specializzata

DILUZIONE:

Consigliamo di consultare di volta in volta il nostro ufficio tecnico (TeKom) per valutare eventuali diluizione dettate dall' assorbimento del supporto da trattare e dal tipo di effetto finale voluto. Diluizione massima della prima mano 1:1 con acqua potabile pulita e 2:1 per le successive.

ESSICCAZIONE:

25' circa fuori polvere a seconda della temperatura e dell' umidità esterna e del supporto.

Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

www.serrasrl.com

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:



Linea V.E.R.O.TM