



Linea V.E.R.O.™

# VEROPAV PRIMER

PRIMER PER CICLO VEROPAV

**DESCRIZIONE:**

Speciali formulazioni di primer idonei per applicazioni su superfici asfaltate, getti in cls e massetti impermeabilizzati con prodotti della LINEA V.E.RO.™

Possono essere utilizzati anche come consolidanti/antispolvero per il cemento.

Prodotti resistenti agli alcali, filmano sino ad una temperatura minima di 10°C e sono caratterizzati da un' elevato grado di assorbimento, grazie alla loro particolare struttura molecolare.

**RESA:**

Il consumo può variare a seconda dell' assorbimento del supporto da trattare: indicativamente Kg/mq 0,150

**APPLICAZIONE:**

E' consigliabile l' applicazione a rullo o pennello, ma previa consultazione con il nostro ufficio tecnico (ufficio TeKom), è possibile effettuare l' applicazione a spruzzo.

**DILUZIONE:**

Prodotti pronti all' uso, anche se consigliamo di consultare di volta in volta il nostro ufficio tecnico (TeKom) per valutare eventuali diluizione dettate dall' assorbimento del supporto da trattare.

**IMPIEGO:**

VEROPAV PRIMER vengono impiegati sempre prima dell' applicazione del VEROPAV FG o del VEROPAV PITTURA

Sono disponibili due versioni:

**VEROPAV PRIMER S** → base solvente  
**VEROPAV PRIMER A** → base acqua

Contattare sempre il nostro ufficio tecnico (TeKom) per valutare se utilizzare la versione all' acqua o al solvente.

Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

**Distribuito da:**



**SERRA s.r.l.**

Via Stipeti, 52  
55060 Coselli (Lucca)  
Tel. 0583 947100  
Fax 0583 947818  
info@serrasrl.com

**D R M T**

Dipartimento  
Restauro  
Monumentale  
Toscana

Proprietaria dei marchi:

**S** pitture  
**e** innovazione

Linea V.E.RO.™

www.serrasrl.com