



Linea V.E.R.O.TM

VERORASO 1.2 FIBRATO

QUARZO PLASTICO FRATASSATO FIBRATO

IMPIEGO:

rivestimento per esterni ed interni.

CARATTERISTICHE:

prodotto a base di resine sintetiche, pigmenti inalterabili, additivi, microfibre, polveri e granuli di quarzo e marmo. Impermeabili all'acqua, elastico e resistente, aderisce su ogni rapporto previa opportuna preparazione.

APPLICAZIONE:

- 1) diluire il prodotto con circa l'1%-3% di acqua ed agitarlo.
- 2) distribuirlo uniformemente sul supporto allo spessore del granello con una americana inox.
- 3) dopo qualche minuto fracassare con una americana di plastica.
- 4) applicare e conservare tra 5 e 35°C.

ACCORGIMENTI:

applicare al riparo dal sole, dal vento e dalle basse temperature.

RESE:

la resa del prodotto è stata calcolata su intonaci tirati a liscio.

COLORE:

colori di serie cartella quarzi plastici.

I dati sopraindicati possono subire delle variazioni che verranno comunicate con l'emissione di una nuova scheda tecnica. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per usi differenti a quelli descritti nella presente scheda tecnica e per difetti non dovuti alla qualità del prodotto.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati forniti dal produttore.

www.serrasrl.com

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

D R M T

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:

**Spitture
e innovazione**

Linea V.E.R.O.TM