



Linea V.E.R.O.™

VEROTAC 400 POLY SF

ANCORANTE CHIMICO – POLIESTERE BICOMPONENTE SENZA STIRENE

DESCRIZIONE:

- Grazie alla mancanza assoluta di stirene ed al caratteristico odore non pungente, ne permette un facile utilizzo anche in ambienti chiusi.
- Ancorante ad alto valore di aderenza per fissaggi medio-pesanti.
- Non crea tensioni nel materiale di base.
- Adatto su tutti i materiali di supporto; particolarmente indicato su materiale forato, utilizzando l'apposita gabbietta o su materiali di scarsa consistenza.
- Non necessita di premiscelazione: la resina e l'indurente si miscelano solo durante l'estrusione nello speciale mixer.
- Cambiando il miscelatore la cartuccia può essere riutilizzata in tempi successivi.
- Validità minima in ottime condizioni di stoccaggio: 11 mesi dalla data di produzione.
- Le cartucce devono essere conservate in luogo asciutto e fresco tra +5°C e +30°C possibilmente all'ombra.

CAMPI DI IMPIEGO:

VEROTAC 400 POLY SF è un ancorante chimico dalle elevate caratteristiche. Data la sua particolare formulazione è indicato per tutti i tipi di ancoraggi: barre filettate, perni di fissaggio, pin di ancoraggio, spinottature fra elementi anche di materiali differenti e per poter inserire dei tasselli bucando manti cementi impermeabili: cantine seminterrate, muri contro terra ecc... ecc...

CONFEZIONI, STOCCAGGIO E UTILIZZO:

Le confezioni sono in scatole da 12 pezzi l'una: ogni cartuccia è corredata di apposito mixer per estrusione. Il prodotto deve essere estruso con apposita pistola per VEROTAC 400.

Il prodotto ha validità di 11 mesi dalla data di fabbricazione: su ogni singola cartuccia è stampata la data di fabbricazione e la data di scadenza.

Per lo stoccaggio e l'utilizzo si raccomanda di leggere e seguire tutte le raccomandazioni riportate sulla scheda di sicurezza.

I dati sopraindicati possono subire delle variazioni che verranno comunicate con l'emissione di una nuova scheda tecnica. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per usi differenti a quelli descritti nella presente scheda tecnica e per difetti non dovuti alla qualità del prodotto.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati forniti dal produttore.

www.serrasrl.com

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:

**S.pitture
e innovazione**

Linea V.E.R.O.™