



Linea V.E.R.O.™

VEROWAT E-78

GIUNTO IDROESPANSIVO BENTONITICO

DESCRIZIONE ED IMPIEGO DEL PRODOTTO:

VEROWAT E-78 è un giunto sigillante che assicura la tenuta idraulica delle riprese di getto, sigillando eventuali irregolarità e vuoti garantendone la tenuta.

E' composto da bentonite sodica e particolari leganti organici.

VEROWAT E-78 a contatto con l'acqua aumenta di volume, garantendo così la sigillatura delle fessurazioni provocate dal ritiro del calcestruzzo o da movimenti della struttura stessa, sottoposta alla spinta dell'acqua.

VEROWAT E-78 è di facile applicazione, non richiede particolari sedi preformate, né particolare lisciatura del cls ove viene applicato, non necessita di protezioni metalliche (retina in ferro) perché è meccanicamente resistente, anche dopo idratazione.

VEROWAT E-78 FUNZIONA ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA SALMASTRA ED E' COMPLETAMENTE ESENTE DA DILAVAMENTO

APPLICAZIONE:

VEROWAT E-78 viene steso sul piano di posa, nella mezzeria della muratura in elevazione, asportando gli eventuali materiali incoerenti, e quindi fissato con chiodi in acciaio ogni 25 cm circa. Se la superficie di posa è eccessivamente aspra, esercitare sul profilo una certa pressione con il palmo della mano in maniera tale che lo stesso si adatti al supporto. La sigillatura delle estremità dei profili si effettua per semplice accostamento laterale di circa 6 – 7 cm.

VEROWAT E-78 deve essere posizionato in modo che vi siano almeno 8 cm di copertura minima di cls.

DEVE ESSERE USATO SOLO PER RIPRESE DI GETTO E DEVE ESSERE A CONTATTO DIRETTO SOLAMENTE CON IL SUPPORTO IN CLS

I distanziatori dei casseri saranno posizionati in maniera tale che risultino ad una distanza minima di 6 -7 cm da VEROWAT E-78

www.serrasrl.com

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:

Spitture
innovazione
Linea V.E.R.O.™