

# ACCELERATOR M

## ACCELERANTE PER CALCESTRUZZI E MALTE PRIVO DI CLORURI

**Descrizione** ACCELERATOR M è uno speciale composto in polvere, privo di cloruri, capace di catalizzare le prime reazioni di idratazione del cemento in modo da accelerarne la presa e l'indurimento. Ha leggero potere fluidificante.

**Vantaggi** Risparmi nei tempi di getto e disarmo o particolarmente con clima freddo. Incremento delle resistenze iniziali del calcestruzzo o malta con mantenimento delle resistenze finali. Riduzione del rapporto acqua/cemento a pari lavorabilità. Verificare la reattività con il particolare cemento utilizzato.

**Indicazioni di impiego** Nella produzione di cls armati precompressi e post-tesi sia con stagionatura normale che a vapore. Nel confezionamento in cantiere di cls armati ove sia necessario anticipare i tempi di disarmo particolarmente con clima freddo

**Dosaggio** 2-3,5 Kg per 100 Kg cemento

**Metodo d'uso** Aggiungere all'atto dell'impasto sul cemento o singoli aggregati.

**Avvertenze** Usare occhiali e guanti protettivi. Evitare contatto con la pelle, leggere la scheda di sicurezza.

**Confezioni** Sacco da 20 Kg.

**Combinabilità con additivi** ACCELERATOR M è combinabile con TECNOS® 95, TECNOS® 95 WPT, MuCis® ad 22 P, MICROBETON® POZ, MS BIANCO

**Indicazioni di pericolo** Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopracitati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Edizione: 02/2003

ACCELERATOR M  
pag. 1/1