

BENTOTEC[®] P.R.G.

IMPERMEABILIZZAZIONE BENTONITICA

- Descrizione** Il BENTOTEC[®] P.R.G. è bentonite di sodio naturale, con opportuna granulometria, contenuta in sacchi.
- Vantaggi/ caratteristiche** Permette di collocare il desiderato quantitativo di bentonite anche in punti di difficile arrivo o di sagomature particolari.
- Indicazioni di impiego** Come rinforzo nel sistema BENTOTEC[®] dove non sia possibile intervenire con i manufatti preformati.
- Metodo d'uso** Semplice collocazione nel sito interessato dando continuità ed assicurando il successivo confinamento.
- Stoccaggio** Conservare in luogo asciutto
- Confezioni** Sacchi da kg. 25.
Sacconi (Big -Bags) da 1.000 kg.
- Caratteristiche tecniche (valori tipici)**
- Peso apparente (specifico relativo): 1,1 ÷ 1,35 kg/l.
 - Peso specifico (assoluto): 2,65 ÷ 2,75 kg/l.
 - Espansione con acqua distillata allo stato di gel: ≥ 16 volte il volume iniziale
- Indicazioni di pericolo** Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopracitati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.