

## BH 10 DISARMANTE EMULSIO

**Descrizione** Trattasi di miscela di oli minerali selezionati ed additativi, particolarmente formulata per la applicazione su casseforme di legno, piallato o grezzo, da impiegarsi dopo diluizione con acqua.

**Indicazioni di impiego** Su legno piallato o grezzo.

**Metodo d'uso** 1 parte di BH 10 va aggiunta, in un recipiente ben pulito, a 10 - 20 parti di acqua. Mescolare accuratamente fino all'ottenimento di una emulsione omogenea esente da grumi. Stendere con pennello o spazzola puliti in una sola passata sulla cassaforma asciutta od appena umida. Su tavolame nuovo molto poroso è opportuno applicare due mani dell'emulsione. Lasciare asciugare per almeno 4 - 5 ore prima del getto del calcestruzzo. L'emulsione può essere applicata sul tavolame anche qualche giorno prima del getto: in tal caso proteggere da pioggia o gelo.

**Confezioni** Tanica da 10 lt.  
Latta da 25 lt.  
Fusto da 210 lt.

**Resa** 1 litro di BH 10 è sufficiente per 50 - 100 mq. di tavolame piallato e per 50 - 60 mq. di tavolame grezzo.

**Precauzioni** Conservare in recipienti ben chiusi e proteggere dal gelo. Proteggere dal gelo e dalla pioggia il tavolame trattato.

**Indicazioni di pericolo** Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopracitati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Edizione: 02/2003

BH 10 DISARMANTE EMULSIO  
pag. 1/1