

GELJOINT

GEL BENTONITICO IMPERMEABILIZZANTE

- Descrizione** Il GELJOINT è un gel bentonitico a consistenza stucco morbido composto da bentonite di sodio naturale, parzialmente idratata con acqua e additivi specifici.
- Vantaggi/ caratteristiche** Prodotto ausiliario nel sistema BENTOTEC[®], ne completa la gamma semplificando le operazioni nell'ottenimento della continuità dell'impermeabilizzazione. **Non contiene sostanze pericolose.**
- Indicazioni di impiego** Come rinforzo nel sistema BENTOTEC[®] in corrispondenza di corpi passanti, rotture accidentali dei TECNOCLAY PANELS N.1 e dove comunque serve dare continuità al sistema
- Metodo d'uso** Applicazione a spatola o cazzuola di uno strato di spessore non inferiore ai 2 cm, ben aderente ai corpi passanti e che sormonti i TECNOCLAY PANELS N.1.
- Avvertenze** Non lasciare il prodotto in opera esposto agli agenti atmosferici per lungo tempo.
- Confezioni** Secchie da 15 Kg.
- Caratteristiche tecniche (valori tipici)** Bentonite di sodio
- Espansione con acqua distillata allo stato di gel: ≥ 16 volte il volume iniziale
 - Limite liquido: $\geq 500\%$
- Geljoint: stato di espansione della bentonite ~ 5 volte il volume a secco; ulteriore espansione, mantenendo lo stato di gel, > di 3 volte il volume confezionato.
- Indicazioni di pericolo** Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopracitati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.