

INZ-ARC

PREMISCELATO CALCE/CEMENTIZIO IN POLVERE PER L'OTTENIMENTO DI BOIACCHE DA INIEZIONE DI CONTENUTO MODULO ELASTICO ED ALTA RESISTENZA AI SOLFATI

Descrizione INZ-ARC è un prodotto pronto all'uso, da miscelare con acqua per l'ottenimento di boiacche fluide, colabili ed iniettabili, resistenti ai solfati particolarmente indicate per il consolidamento di strutture murarie

- Vantaggi**
- Scorrevolezza, iniettabilità, penetrazione anche in interstizi sottili.
 - Contenuto modulo elastico.
 - Resistente ai solfati.

- Indicazioni di impiego**
- Dovunque si prescrivano iniezioni con le caratteristiche fisico-meccaniche descritte
 - Per il consolidamento di strutture murarie

- Metodo d'uso**
- Miscelare con l'acqua di impasto utile ad una consistenza fluida, colabile ed iniettabile
 - Utilizzare la boiaccia entro 1 ora dal suo confezionamento

Confezioni Sacco da 20 Kg

Caratteristiche tecniche (valori tipici)			
• Resa	Kg/litro		~ 2
• Resistenza a compressione 24 ore	N/mm ²		5-6
• Resistenza a compressione 28 gg.	N/mm ²		25-35
• Flessotrazione 28 gg.	N/mm ²		3,8
• Modulo elastico statico 28 gg.	N/mm ²		16.000-20.000
• Aderenza alla pietra	N/mm ²		> 1
• Aderenza al mattone	N/mm ²		> 1
• Permeabilità al vapore acqueo	coeff. μ		16

Indicazioni di pericolo Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.