

## RETEVER

**Descrizione** RETEVER è una rete in fibra di vetro particolarmente indicata per la posa come armatura di malte a rasare in genere e delle guaine polimero-cementizie, impermeabilizzanti MuCis® ELASPLAST. E' adatto per l'armatura di resine epossidiche.

**Indicazioni di impiego** Per l'armatura e rinforzo di MuCis® ELASPLAST 25 e MuCis® ELASPLAST 28, di malte a rasare in genere dovunque siano previste sollecitazioni a trazione di particolare intensità.

**Vantaggi** RETEVER è protetto nei confronti della alcalinità cementizia e consente ottima durabilità. E' dotato di elevate resistenze alla trazione e di allungamento che si adegua alle sollecitazioni subite dallo spessore di rasatura.

**Metodo d'uso** La rete RETEVER va interposta tra il primo ed il secondo strato della rasatura.

<b>Caratteristiche tecniche (valori tipici)</b>	• Larghezza maglia	~ 2,7 x 2,7 mm
	• Peso	60 gr/m <sup>2</sup>
	• Resistenza a trazione ordito	> 900 N/ 5 cm
	• Allungamento	4,5%

**Confezioni** 1 rotolo = larghezza 1 m lunghezza 100 m

**Indicazioni di pericolo** Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopracitati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Edizione: 02/2003

RETEVER  
pag. 1/1