

## SPR 60

- Descrizione** SPR 60 è un formulato a base di polimeri ed additivi speciali per incrementare le caratteristiche meccaniche delle malte.
- Caratteristiche**
- SPR 60 incrementa sensibilmente l'adesione delle malte su svariati tipi di fondo.
  - Le malte alle quali viene aggiunto l'SPR 60 sono dotate di una notevole flessibilità, di una eccellente resistenza all'invecchiamento ed all'abrasione.
  - SPR 60 aumenta la resistenza delle malte ai prodotti chimici ed ai cicli di gelo e disgelo.
- Indicazioni di impiego** Additivo per migliorare le caratteristiche di adesione, flessibilità, resistenza chimica, all'usura ed all'invecchiamento delle malte.
- Metodo d'uso**
- Per aumentare le caratteristiche di adesione del TECNOSEAL o di altre malte: diluire l' SPR 60 fino al rapporto 1 : 1 oppure 1 : 2 con acqua pura.
- Confezioni** Tanica da 5 Kg e 20 Kg
- Stoccaggio** 12 mesi in confezioni originali, sigillate, mantenute in ambiente asciutto e protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C.
- Indicazioni di pericolo** Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopracitati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Edizione: 02/2003

SPR 60  
pag. 1/1