



TECNOSYLKE SF1

CONSOLIDANTE REATTIVO ALL'ACQUA PER SUPPORTI POROSI

Descrizione Consolidante in dispersione acquosa a base di silici attive con speciali polimeri acrilici.

Indicazioni d'impiego Viene impiegato per consolidamenti e preconsolidamenti su intonaci decoesi, polverosi, sabbiosi. Particolarmente indicato per il consolidamento di intonacature a base calce. Può essere utilizzato nelle iniezioni su intonacature in fase di distacco per intercapedini particolarmente sottili.

Avvertenze Proteggere gli occhi dagli schizzi e coprire le superfici che non vengono trattate.

Caratteristiche Peso specifico 1,03 Kg/litro.

tecniche (valori tipici) Il prodotto non è infiammabile e non presenta nessuna pericolosità nel trasporto. Applicare a pennello, rullo, spruzzo, airless, siringhe (quest'ultimo attrezzo per iniezioni consolidanti). Non applicare a temperature inferiori a +5°C. Il magazzinaggio consentito del prodotto, in luogo coperto e protetto dal gelo, è di 12 mesi.

Indicazioni di pericolo Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopracitati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.