

TECNOTAC

ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE

- Descrizione** E' un composto da speciali polimeri, modificati con particolari additivi inerti a granulometria controllata. Versatile e inodore, è sovraverniciabile con normali pitture.
- Vantaggi** La stabilità del prodotto è ottima e duratura, purchè dopo l'uso la sua superficie venga isolata dall'aria.
- Caratteristiche** Ottima per l'adesione di numerosi materiali, quali ad esempio: poliuretano, polistirolo, lane minerali, piastrelle, fregi e rosoni in gesso, zoccolino in legno, plastica e marmo. Inoltre sigilla crepe e fessure nei muri.
- Indicazioni d'impiego** Per l'adesione di materiali in genere nel settore edilizio. Tempo d'indurimento: 24-26 h.
- Metodo d'uso** Il TECNOTAC viene applicato estrudendolo direttamente dalla cartuccia, mentre dai barattoli può essere applicato con delle spazzole dentate.
- Avvertenze** TECNOTAC non richiede avvertenze particolari in quanto non è infiammabile, non è tossico e non emana odori sgradevoli
- Confezioni/ colori** Cartuccia da 440 g. barattolo da 1 Kg.
Colore bianco
- Indicazioni di pericolo** Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopracitati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendono da fattori estranei alla qualità del prodotto. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Edizione: 02/2003

TECNOTAC
pag. 1/1