

# Detersan

Soluzione risanante

Detersan è un detergente specifico per la pulizia di supporti murari infestati da alghe e altre sostanze inquinanti. È efficace sia su vecchie pitture o rivestimenti o su intonaci non trattati, ma già aggrediti da infestanti.

## Caratteristiche di identificazione

Detersan è a base di soluzione di cloro attivo.

Massa volumica umida	1 Kg/L
Contenuto in cloro attivo	8% circa
Ph	12 ± 0,5

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima	+5°C
Temperatura massima	+40°C del supporto e dell'aria
Umidità minima	30%
Umidità massima	75%

Assenza di vento e sole battente.

Non applicare in pericolo di pioggia e proteggere per le prime 48 ore.

## Condizioni del supporto

Non raschiare la muffa o le alghe del supporto prima del trattamento con Detersan, in quanto si diffonderebbero le spore delle sostanze inquinanti che trasportate dall'aria, si depositerebbero sulle superfici limitrofe, espandendo il fenomeno.

I vecchi supporti sfarinanti dovranno essere successivamente fissati opportunamente.

## Modalità di applicazione

Il prodotto è pronto all'uso.

Va applicato a pennello sul supporto da bonificare.

Dopo 24 ore quando le superfici trattate sono ben asciutte, procedere a una energica spazzolatura per eliminare ogni residuo di colore scuro. Se necessario ripetere l'operazione.

Non usare in associazione con altri prodotti, ove non previsto dalla scheda tecnica.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Detersan è fornito in bottiglie da 1 L.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Attenzione: non utilizzare in combinazione con altri prodotti.

Possano formarsi gas pericolosi (cloro).

## Voci di capitolato

Applicazione di Detersan Cepro, soluzione risanante per la pulizia di supporti murari infestati da alghe e altre sostanze inquinanti, idoneo sia su vecchie pitture, rivestimenti o su intonaci non trattati, ma già aggrediti da infestanti. Euro (...) per mq.

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - [www.lafarge-coatings.it](http://www.lafarge-coatings.it)

007  
cinquecento  
CEPRO