

# Pastella Abeille

Cera lucidante per stucchi e marmorini

Pastella Abeille viene utilizzata negli interni per rendere idrorepellenti e lucidi prodotti con superficie speculare a base di grassello di calce o gli stucchi di tipo veneziano.

Dovendo penetrare in profondità nei supporti, Pastella Abeille deve essere applicata sulle superfici perfettamente asciutte; non contiene lattici o resine organiche, non crea pellicole e non altera in modo apprezzabile la traspirabilità dei supporti.

## Caratteristiche di identificazione

Pastella Abeille è una miscela bilanciata di cere vergini naturali sospese in solventi alifatici e additivi brillantanti.

Massa volumica 0,81 Kg/L  $\pm$  0,02

## Condizioni ambientali per l'applicazione

Temperatura minima +5°C  
Temperatura massima +40°C del supporto e dell'aria  
Aerare i locali durante l'uso.

## Condizioni del supporto

Le superfici da trattare devono essere completamente asciutte, prive di polvere o altro inquinante.

Nel caso di finiture a calce assicurarsi che il processo di carbonatazione sia completato. Il supporto deve essere liscio solido, ben compatto e correttamente stagionato.

## Modalità di applicazione

Pastella Abeille è pronta all'uso.

Nei periodi estivi se il prodotto potrebbe presentarsi troppo fluido è opportuno farlo addensare in frigorifero o in luogo molto fresco e rimescolarlo prima dell'uso. Si applica a straccio, tampone, frattazzo in mano singola in strato sottilissimo.

Quando il prodotto è ben secco lucidare con un panno morbido o con lucidatrice orbitale a basso regime di giri.

Consumo indicativo: 0,040 L/mq variabile in funzione dell'assorbimento del supporto.

## Indicazioni per l'immagazzinamento

Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale a temperatura compresa tra +5 e +30°C, in luogo riparato dal sole e dagli agenti atmosferici.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Pastella Abeille è fornita in barattolo da 1 L.

## Indicazioni di sicurezza

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

## Voci di capitolato

Lucidatura superficiale da eseguire con cera protettiva non filmogena traspirante Pastella Abeille Cepro esente da lattici e leganti organici, a base di cere naturali vergini sospese in solventi alifatici e additivi brillantanti, da applicare in mano singola molto sottile con consumo di circa 0,040 L/mq. Adatta all'impiego per la protezione e lucidatura di stucchi lucidi al grassello di calce o stucchi tipo veneziano applicati all'interno. Euro (...) per mq.

## Documento di informazione tecnica secondo UNI 8757 rev. n. 2 del 2005

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.

Il servizio tecnico LAFARGE COATINGS ITALIA Spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate attraverso il numero verde 800 133 678 tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30.

LAFARGE COATINGS ITALIA Spa, Sede Legale: via Provinciale 309, 21030 Cassano Valcuvia, Varese.  
Tel. +39 0332 999 311 - Fax +39 0332 999 399 - www.lafarge-coatings.it

007  
cinquecento  
CEPRO