

## **GOLDEN PRIMER WB**

### **FORMULATO ACRILICO PER LA PRIMERIZZAZIONE DI SUPPORTI POROSI**

#### **DESCRIZIONE**

**GOLDEN PRIMER WB** è una dispersione in acqua, a bassissima viscosità, di particolari polimeri acrilici con capacità di penetrazione, aggrappo e stabilizzazione dei supporti, particolarmente se porosi.

#### **VANTAGGI**

- Non contiene solventi.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Omogeneizza e riduce la porosità del supporto.
- Fissa eventuali polverosità superficiali.
- Uniforma la stesura e l'aspetto del rivestimento successivo con **GOLDEN LASTIC** – **GOLDEN LASTIC RUV**, **GOLDEN FINISH**, **GOLDEN RASOFLEX**
- E' traslucido e resistente agli U.V. (non ingiallisce).

#### **INDICAZIONI DI IMPIEGO**

- Come primer su supporti porosi e/o scarsamente coesivi prima delle applicazioni di **GOLDEN LASTIC** – **GOLDEN LASTIC RUV**, **GOLDEN FINISH**, **GOLDEN RASOFLEX** o di altri rivestimenti compatibili a base acquosa.

#### **METODO D'USO**

Le superfici del supporto possono essere porose ma pulite e sufficientemente sane. Eventuali ripristini di lacune o su grosse fessurazioni vanno precedentemente eseguite con un prodotto della linea **GOLDEN CRETE**.

Rimuovere ogni presenza di muschi, funghi o muffe con operazioni normali e con acqua in pressione. In molti casi è necessario l'utilizzo preventivo di fungicidi con uno o più trattamenti.

Non applicare su intonaci o cls freschi, non prima che siano trascorse 2-3 settimane dalla loro applicazione o getto.

Mescolare bene ed applicare il prodotto senza diluizioni, con pennello, rullo o spruzzo (bassa pressione) in maniera unidirezionale.

Una seconda mano può essere necessaria nel caso di superfici molto porose.

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)**

- Densità 1 Kg/litro
- Solidi totali 10%
- Permeabilità al vapore acqueo  $\mu$  ~ 50

#### **AVVERTENZE**

- Non applicare con temperature  $< 10^{\circ}\text{C}$ .
- Non applicare in caso di pioggia.
- Non applicare prima di prodotti al solvente od impregnanti a carattere idrorepellente.

#### **CONSUMO**

Il consumo medio del prodotto è pari a circa  $0,08 \div 0,15$  litri/m<sup>2</sup> in base all'assorbimento del supporto.

#### **CONFEZIONI**

E' un prodotto liquido.  
Tanica da 20 litri  
Tanica da 5 litri

#### **STOCCAGGIO**

12 mesi nelle confezioni originali chiuse, ed in ambiente coperto. Evitare il gelo.

#### **PRECAUZIONI**

Il prodotto è atossico. Si consiglia comunque di indossare guanti ed occhiali. Nel caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua. Non ingerire. In caso di ingestione bere acqua o latte.

E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02  
Data di revisione: 07.03.03

Nr. rev.: 1

GOLDEN PRIMER WB  
pag. 1/1

#### **OROLINE S.r.l.**

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY  
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151