

GOLDEN SWELL - BENTO

WATERSTOP BUTIL BENTONITICO PER GIUNTI DI COSTRUZIONE

DESCRIZIONE

GOLDEN SWELL - BENTO è un derivato della bentonite sodica naturale e gomma butilica ad alta stabilità con alto potere rigonfiante in presenza di acqua.

VANTAGGI

- Facile da applicare su supporti puliti ed omogenei; si raccomanda la chiodatura e l'eventuale utilizzo dell'apposita rete.
- Data l'alta capacità rigonfiante sigilla i giunti di costruzione (o riprese di getto) riempiendo anche eventuali microfessurazioni.
- Basta l'accostamento delle estremità per dare la continuità funzionale.
- Al contatto con acqua esercita la pressione di rigonfiamento che è tanto maggiore quanto migliore è il confinamento.

APPLICAZIONI TIPICHE

- In strutture interrato sulle riprese di getto orizzontali o verticali con non meno di 8 cm di confinamento laterale.

METODO D'USO

- Pulire il supporto ed eliminare le parti friabili.
- Sfilare la striscia di carta dal manufatto.
- Posizionare il cordolo al centro del getto, possibilmente in mezzo ai ferri di chiamata; chiodare ogni 40 cm circa facendo attenzione a non eseguire in maniera troppo violenta il getto di copertura.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

- Pressione idraulica massima (in condizioni di perfetto confinamento) = 0,6 N/mm²
= 6 bar
- Dimensioni (rotoli 5 m): 18x24 mm
- Peso specifico: > 1,58 Kg/l
- Espansione in acqua: > 500%
- Temperature di applicazione: da -22°C a +55°C

CONFEZIONI

Scatola da 6 rotoli x 5 ml = 30 ml

STOCCAGGIO

Conservazione illimitata se in confezioni originali chiuse ed in ambiente temperato, chiuso e con non eccessiva umidità.

PRECAUZIONI

- Sopra il cordolo di **GOLDEN SWELL - BENTO** ci deve essere sempre spazio libero: far sì che le lame distanziatrici dei casseri siano a 3-4 cm o più sopra il waterstop in modo da non far ponte al getto con creazione di zone vuote.
- Il prodotto deve essere confinato: il prodotto si autoestrude rigonfiando se in presenza di vuoti o cavità.
- Il prodotto non è adatto per giunti di dilatazione.
- Nel caso di elevato inquinamento o contenuto salino delle acque di contatto consultare il nostro Servizio Tecnico.

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 01.02.02

GOLDEN SWELL - BENTO

Data di revisione: 21.04.04 Nr. rev.: 2

pag. 1/1

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151