

GOLDEN TNT 50

TESSUTO SPECIALE DI INTERPOSIZIONE TRA STRATI DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI ACRILICI

DESCRIZIONE

GOLDEN TNT 50 è uno speciale tessuto non tessuto in fibra poliestere da interporre tra due strati di rivestimenti flessibili acrilici per aumentare le proprietà degli stessi di fare da ponte su fessurazioni..

VANTAGGI

- Facilmente applicabile sia su orizzontale sia su verticale.
- Non si stropiccia.
- Facilmente sagomabile.
- Fa corpo con lo stesso rivestimento flessibile.
- Durabile nel tempo.

APPLICAZIONI TIPICHE

Per aumentare la capacità di far ponte su superfici con fessurazioni preesistenti o postume dei sistemi tipo **GOLDEN LASTIC SYS 1.2.3** per la protezione decorativa.

METODO D'USO

Applicare il **GOLDEN TNT 50** dall'alto verso il basso stendendolo immediatamente dopo l'applicazione della prima mano di **GOLDEN LASTIC 2000** prima che questa abbia iniziato a pellicolare.

Sovrapporre le varie strisce di tessuto per non più di 2 cm. Applicare immediatamente dopo la seconda mano di **GOLDEN LASTIC 2000** a rullo o pennello. Lasciare asciugare almeno 6 ore prima. Applicare lo strato finale di **GOLDEN LASTIC 3000**.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

Peso	50 gr/m ²
Spessore	0,23 mm
Resistenza alla rottura	116 N/5 cm
Allungamento alla rottura	28%
Stabilità termica a breve	225°C
Stabilità termica nel tempo	90°C

CONFEZIONI

Rotoli da 50 m².
Larghezza 1 m per lunghezza 50 m

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 27.08.02

Data di revisione:

Nr. rev.:

GOLDEN TNT 50

pag. 1/1

OROLINE S.r.l.

VIA CAMOZZI, 119 - 24121 BERGAMO ITALY
TEL. 035 553199 - TELEFAX 035 6312151