



Linea V.E.R.O.™

VEROSTOP RESINA M/60

INNOVATIVA RESINA DI SILOSSANI SOLUBILIZZATI IN ACQUA AD ALTISSIMO POTERE PENETRANTE

Descrizione

Soluzione acquosa di particolari derivati silossanici, specificatamente studiata per l'impregnazione, profonda ed idrorepellente, contro l'umidità capillare di risalita in materiali edili ad alta e media porosità neutri o moderatamente alcalini.

Proprietà:

La particolare formulazione garantisce una penetrazione ottimale delle molecole della resina all'interno del tessuto murario fino ai pori più piccoli. Il supporto ed i suoi pori, dopo catalizzazione della resina, assumono quindi una elevata idrorepellenza tale da determinare l'interruzione della risalita capillare delle molecole di acqua.

Campi d'impiego:

Risanamento di edifici e murature umide, mediante formazione, per iniezione, di barriere chimiche orizzontali, per l'arresto dell'umidità capillare di risalita.

Applicazione:

Procedere con un piano metodico ed accurato di intervento, eventuali errori potrebbero risultare di difficile eliminazione e/o risoluzione.

Per superfici intonacate abbattere l'intonaco sino a lasciare libera una fascia di 40/60 cm entro i quali verrà eseguita l'applicazione del prodotto.

Effettuare dei fori di iniezione inclinati verso il basso di 20°, distanti fra loro 15 cm, del diametro di 12 mm ed aventi una profondità pari a circa 5/6 dello spessore murario. I fori di iniezione dovranno essere praticati su una linea orizzontale ad una altezza di 10-15 cm dal piano di calpestio. Per murature con alti spessori praticare i fori su entrambi i lati. Il prodotto è pronto all'uso. Proteggere vetri ed alluminio.

Si raccomanda comunque di effettuare specifiche prove preliminari e di contattare il nostro ufficio tecnico.

Resa:

gr 150 circa per cm di spessore al ml, variabile a seconda dell'assorbimento del supporto.

Avvertenze:

prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti alle quali il prodotto non è destinato. Non fumare durante l'applicazione. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme, tenendo conto che il prodotto non presenta simboli di nocività ed è disciolto in soluzione acquosa.

I dati sopraindicati possono subire delle variazioni che verranno comunicate con l'emissione di una nuova scheda tecnica. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per usi differenti a quelli descritti nella presente scheda tecnica e per difetti non dovuti alla qualità del prodotto.

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati forniti dal produttore.

www.serrasrl.com

Distribuito da:

serra
serra
PRODOTTI TECNICI PER L'EDILIZIA

SERRA s.r.l.
Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT
Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:


pitture
e
innovazione
Linea V.E.R.O.™