



Linea V.E.R.O.™

VEROPAV FG

PAVIMENTAZIONE COLORATA

DESCRIZIONE:

Rivestimento sintetico a spessore per il trattamento colorante, consolidante e protettivo di pavimentazioni esterne/interne in conglomerato bituminoso open grade e/o in cemento poroso ruvido, previa applicazione di apposito primer VEROPAV PRIMER A.

E' composto da particolari resine sintetiche in fase acquosa legate con inerti ad elevata resistenza all' usura.

Il prodotto è caratterizzato da un' elevata resistenza agli agenti atmosferici, ed insensibile ai carburanti e lubrificanti.

L' effetti leggermente bugnato conferisce una particolare antisdrucciolevolezza.

RESA:

Il consumo può variare a seconda della rugosità del supporto.

Il prodotto non è assolutamente idoneo per applicazioni a spessore, che potrebbero dare luogo a screpolature e rigonfiamenti, privi di resistenza.

Consumo indicativo Kg/mq 2

APPLICAZIONE:

La prima mano di materiale deve essere applicata con l' apposita RACLA PER VEROPAV cercando di non ripassare le zone già trattate e di non formare delle rigature di eccesso di prodotto.

La seconda mano deve essere applicata con la RACLA PER VEROPAV ed eventualmente rifinita passando un rullo a pelo corto asciutto, al fine di uniformare maggiormente la superficie.

Il prodotto non dovrà assolutamente essere applicato su supporti caldi e/o umidi poiché potrebbero formarsi delle bolle e delle esfoliazioni.

Nel caso si presenti, a lavoro finito, una disomogeneità cromatica, dovrà essere applicata una mano a rullo di VEROPAV PITTURA.

DILUZIONE:

Prodotti pronti all' uso, anche se consigliamo di consultare di volta in volta il nostro ufficio tecnico (TeKom) per valutare eventuali diluizione dettate dall' assorbimento del supporto da trattare. Diluizione massima 10% in volume.

ESSICCAZIONE:

30' circa a seconda della temperatura e dell' umidità esterna e del supporto.

Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

www.serrasrl.com

Distribuito da:

serra
serra
PRODOTTI TECNICI PER L' EDILIZIA

SERRA s.r.l.
Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT
Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:


pitture
e
innovazione
Linea V.E.R.O.™