



Linea V.E.R.O.™

VEROPAV PRIMER A

PRIMER ALL'ACQUA PER CICLO VEROPAV

DESCRIZIONE:

Speciale formulazione di primer idoneo per applicazioni su superfici asfaltate, getti in cls e massetti impermeabilizzati per la successiva posa di VEROPAV FG.

Prodotti resistenti agli alcali, filmano sino ad una temperatura minima di 10°C e sono caratterizzati da un' elevato grado di assorbimento, grazie alla loro particolare struttura molecolare.

RESA:

Il consumo può variare a seconda dell' assorbimento del supporto da trattare: indicativamente Kg/mq 0,150

APPLICAZIONE:

E' consigliabile l' applicazione a rullo o pennello, ma previa consultazione con il nostro ufficio tecnico (ufficio TeKom), è possibile effettuare l' applicazione a spruzzo.

DILUZIONE:

Diluire 1 lt di VEROPAV PRIMER A con 5 lt di acqua pulita. Consigliamo di consultare di volta in volta il nostro ufficio tecnico (TeKom) per valutare eventuali diluizione dettate dall' assorbimento del supporto da trattare.

IMPIEGO:

VEROPAV PRIMER A viene impiegato prima dell' applicazione del VEROPAV FG o del VEROPAV PITTURA.

VEROPAV PRIMER A non deve essere assolutamente applicato su supporti caldi e/o umidi poiché potrebbero formarsi delle bolle e/o delle esfoliazioni.

Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

www.serrasrl.com

Distribuito da:

serra
serra
PRODOTTI TECNICI PER L' EDILIZIA

SERRA s.r.l.
Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT
Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:


Linea V.E.R.O.™